

人間と環境に優しい 笠岡粘土粉末

弊社笠岡粘土粉末は岡山県笠岡地区に広範囲に埋蔵し、又採掘方法も低コストで
ご提供しうる露天掘りという好条件で永年にわたって広く皆様にご使用頂き好評
を賜っております。

§ 品質の特徴

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 適度な膨潤性 | 2. 無公害型である |
| 3. 吸着性及び吸水性が高い | 4. 粘結力、可塑性が高い |

§ 物 性 値

| P | H | 真 比 重 | 粒 度 |
|---------|---|----------|-----------------|
| 6.5～8.5 | | 2.6～2.75 | 200メッシュ残渣 7%以内 |
| | | | 250メッシュ残渣 12%以内 |

§ 化学分析 (%)

| SiO ₂ | Al ₂ O ₃ | CaO | MgO | Fe ₂ O ₃ | R ₂ O | Ig-Loss |
|------------------|--------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|------------------|---------|
| 59～67 | 17～23 | 0.9～1.50 | 0.85～1.90 | 4.0～5.5 | 2.8～4.95 | 5.0～7.5 |

● 次の様な用途にご利用されています。

- 工 業 用 に 各種粘結剤、可塑成刑材、セラミック炭触媒、
- 農 業 用 に 土壌改良、漏水田、肥料、農薬の造粒
- 土木建設用に
 - ・ シールド・推進工法 泥水材料、加泥材料
 - ・ オ ー ガ ー 工 法 土留さつ孔建込充填、孔内加重剤
 - ・ グ ラ ウ ト 工 法 止水、トンネル裏込
 - ・ ブ ラ ケ ッ ト 工 法 人工池、老朽池の前刃金、池敷工法

荷 姿 紙袋クラフト30kg入り・フレコン1000kg・ジェットパック バラ



中国ベントナイト鉱業株式会社

〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡2369-31
TEL (0865) 62-3787
FAX (0865) 62-4192

代理店