



I. 特長

1. 孔壁の崩壊を防ぎ、杭と地盤の摩擦抵抗を低減、スムーズに杭を引抜きます。
2. 液体で溶けやすく、少量で簡単に作れます。

II. 性状

形状	液体
主成分	有機ポリマー
pH	中性

III. 梱包形態

正味重量	6 kg
荷姿	ポリ缶



IV. 配合例

水	プルトップ
約1,000ℓ	0.5 ~ 2 ℓ

- ・上記使用量はあくまでも目安です。地層に応じて加減して下さい。
- ・グラウトミキサーにプルトップを所定量投入、約2分攪拌したら使用可能です。



V. 注意事項

- (1) 定められた用途以外では使用しないで下さい。
- (2) 使用にあたっては、めがね、手袋、マスク等の保護具を着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- (3) 作業後は手洗い、うがい、洗顔を十分に行って下さい。
- (4) 誤って口や目に入った場合は、流水でよく洗い、医師の診察を受けて下さい。
- (5) 床や道路にこぼした場合は、完全に回収して下さい。
- (6) 高温、水濡れに注意し、屋内に保管して下さい。尚、使用期限はご購入後 **6ヶ月** です。
- (7) 廃棄については、各市町村の条例に従って下さい。
- (8) 本製品の記載事項は現時点で入手できた情報に基づいて作成したものであり、評価内容を保証するものではありません。また、新たな情報に基づき予告なく訂正することがあります。